

## SupraMig Ultra® CF


## KLASYFIKACJA

AWS A5.18	ER70S-6	A-Nr	1	Nr mat.	1.5130
EN ISO 14341-A	G 50 5 M 4Si1 / G 46 3 C 4Si1	F-Nr	6		
		9606 FM	1		

## OPIS OGÓLNY

Drut lity ze zwiększoną zawartością manganu i bez miedzi do spawania półautomatycznego i automatycznego  
 Doskonałe podawanie drutu i bardzo dobre właściwości spawalnicze  
 Wąski i stabilny łuk z bardzo małą ilością odprysków  
 Dostępny w bębnach Accutrak®

## POZYCJE SPAWANIA (ISO/ASME)



## GAZY OSŁONOWE (wg. ISO 14175)

M21	Mieszanka gazowa Ar +>15-25% CO <sub>2</sub>
C1	Gaz aktywny 100% CO <sub>2</sub>

## DOPUSZCZENIA

ABS	BV	DNV	GL	LR	TÜV	CE
+	+	+	+	+	+	+

## TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY DRUTU [% wag.]

C	Mn	Si
0,08	1,70	0,85

## WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPIWA

	Gaz osłonowy	Stan	Umowna granica plastyczności (N/mm <sup>2</sup> )	Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm <sup>2</sup> )	Wydłużenie (%)	Udarność ISO-V (J)	
						-20°C	-40°C
Wartości typowe	M21	AW	500	650	26	80	80
	C1	AW	490	620	30	60	50

AW = po spawaniu

## PRZYKŁADOWE MATERIAŁY DO SPAWANIA

Rodzaj stali	Norma	Oznaczenie/gatunek
Stal konstrukcyjna	EN 10025	S185, S235, S275, S355
Błacha okrętowa	ASTM A131	Gatunek A, B, D, AH32 do DH36
Staliwo	EN 10213-2	GP240R
Rury	EN 10208-1	L210, L240, L290, L360
	EN 10208-2	L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB, L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
	API 5LX	X42, X46, X52, X60
	EN 10216-1	P235T1, P235T2, P275T1
	EN 10217-1	P275T2, P355N
Stal na kotły i zbiorniki ciśnieniowe	EN 10028-2	P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
Stal drobnziarnista	EN 10025 część 3	S275, S355, S420, S460
	EN 10025 część 4	S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460, P460, S460ML

## OPAKOWANIE, DOSTĘPNE ROZMIARY

Średnica (mm)	0,8	1,0	1,2	Inne rozmiary i opakowania na zapytanie
16 kg – szpula B300	X	X	X	
15 kg – szpula S300	X	X	X	
250 kg – bęben Accutrak®	X	X		

Supramig® Ultra CF: rev. C-PL02-01/12/16

Powyższe informacje powstały w oparciu o najlepszą wiedzę, jaką posiadamy na dany temat w momencie publikacji wydawnictwa. Aktualne informacje dostępne są na stronie [www.lincolnelectric.eu](http://www.lincolnelectric.eu). Dymy spawalnicze: karty bezpieczeństwa (SDS) są dostępne na naszej stronie internetowej.