

LOS HUMOS NO TIENEN OPORTUNIDAD

EXTRACTOR DE HUMOS DE SOLDADURA



Mobiflex 100-NF con juego de manguera y campana de succión (K1668-1)

Unidad compacta para la extracción de humos de soldadura

Mobiflex® 100-NF es una unidad de extracción de humos de soldadura liviana, sin filtración, diseñada para eliminar los humos de soldadura de lugares con aire restringido. El mango y la base resistentes hacen que Mobiflex 100-NF sea fácil de mover y colocar en cualquier lugar del lugar de trabajo.

- » Opción económica de ventilación y movimiento de humos
- » Desarme fácilmente la unidad para su limpieza y mantenimiento
- » Distancia máxima de extracción de hasta 9.7 m (32 pies)
- » Funcionamiento silencioso
- » La opción más ligera del mercado
- » Fácil de trasladarse a las distintas áreas de trabajo

Procesos »

Electrodo Revestido, TIG, MIG y Alambres Tubulares

Códigos de producto »

Mobiflex 100-NF:
K1666-3 (115V)
K2497-11 (230V)
K4260-3 (One-Pak™)



CARACTERÍSTICAS

- » **Alcance de extracción** – Seleccione extensiones de manguera para un alcance máximo de hasta 9.7 m. (32 pies)
- » **Flujo de aire** – Las extensiones de manguera adicionales facilitan las condiciones de flujo de aire hasta 361 LPM (765 CFM)
- » **Operación silenciosa** – Opera a un nivel de sonido de 69dB (A)

Mobiflex 100-NF One-Pak (K4260-3) Incluye:

- » Unidad base K1666-3
- » Juego de manguera y campana K1668-1
- » Extensión de manguera de escape K1668-2

ACCESORIOS REQUERIDOS



Juego de manguera y campana de succión
Manguera de extracción completamente flexible con campana magnética. Ideal para aquellas aplicaciones de extracción de humos de difícil acceso. La manguera está reforzada con anillos de acero externos para protegerla contra el desgaste y el aplastamiento. El diámetro de la manguera es de 146 mm (5,75 pulg.), La longitud es de 5 m (16,4 pies). Incluye una abrazadera.
Orden K1668-1



Extensión de manguera de escape
Úsela como manguera de escape para Mobiflex 100-NF o para extender K1668-1. La manguera está reforzada con anillos de acero externos para protegerla contra el desgaste y el aplastamiento. El diámetro de la manguera es de 146 mm (5,75 pulg.), La longitud es de 5 m (16,4 pies). Incluye dos abrazaderas.
Orden K1668-2

ESPECIFICACIONES

Producto	Código	Flujo de aire	Nivel de sonido dB(A)	Potencia de entrada Voltaje/Fase/Hertz	Corriente de entrada	Dimensiones alto x ancho x profundidad pulg (mm)	Peso lb (kg)
Mobiflex 100-NF	K1666-3	Hasta 361 LPM (765 CFM) dependiendo de la longitud de las mangueras utilizadas.	69	115/1/60	10A	23.1 x 18.9 x 18.6 (587 x 480.4 x 472)	37.5 (17)
	K2497-11			230/1/50	5A		
Mobiflex 100-NF One-Pak	K4260-3			115/1/60	10A		

El funcionamiento del equipo de control de humos de soldadura se ve afectado por varios factores, incluido el uso y la ubicación adecuados del equipo, el mantenimiento del equipo, el procedimiento de soldadura específico y la aplicación involucrada. Se debe verificar el nivel de exposición del trabajador en el momento de la instalación y luego periódicamente para asegurarse de que esté dentro de los límites aplicables de OSHA PEL y ACGIH TLV.

POLÍTICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE

The Lincoln Electric Company es fabricante y vendedor de equipo de soldadura, consumibles y equipo de corte de alta calidad. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus expectativas. En ocasiones, los compradores pueden contactar a Lincoln Electric para obtener información o asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestros empleados responden a las consultas en la medida de sus posibilidades, basándose en la información proporcionada por los clientes y con base en el conocimiento relacionado con la aplicación. Nuestros empleados, sin embargo, no están en condiciones de verificar la información recibida, o de evaluar los requerimientos de ingeniería para una aplicación de soldadura particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o consejos. Por otra parte, el suministro de dicha información o asesoramiento no crea, ni amplía o modifica ninguna garantía en nuestros productos. Cualquier expresa o implícita garantía que pudiera derivarse de la información o consejo, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para un fin particular, de cualquier cliente queda específicamente excluida.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y uso de productos específicos vendidos por el mismo está únicamente dentro del control de, y sigue siendo la única responsabilidad del cliente. Varias variables más allá del control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requerimientos de servicio.

Sujeto a Cambio - Esta información es precisa a lo mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresión. Consulte www.lincolnelectric.com para obtener información actualizada.

The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue · Cleveland, OH · 44117-1199 · U.S.A.

www.lincolnelectric.com