

OXYFLAM II

Davantage d'agilité et de mobilité pour vos travaux de brasage et de soudage oxyacétylénique



OXYFLAM II



“LE” concept OXYFLAM II Brasage, soudage et coupage

Nouveau chariot de **fabrication française**, spécialement étudié pour l'utilisateur avec **6 avantages majeurs** :



**OXYFLAM II
MINITOP**



Bande de roulement **anti-vibration**.

Prévient des TMS (Troubles Musculo Squelettiques) et apporte un grand confort de manutention.



Rangements optimisés du métal d'apport et des accessoires.

Tout le nécessaire de soudage est à portée de main pour une totale autonomie.



Augmentation de la surface de **contact au sol**.

Stabilité inégalée pour plus de sécurité.



Double porte d'accès aux bouteilles.

Pas de risque de basculement pour plus de sécurité.





0264-33



2010-390



2010-398

OXYFLAM II PRODIGE



2015-458



2015-462



2015-455

VERSIONS
ÉQUIPÉES

► Modèle OXYFLAM II PRODIGE

Sans équipement de soudage

W000291558

Composition : chariot, bouteille oxygène (1 m³), bouteille acétylène (0,8 m³).

Avec équipement de soudage

W000291586

- poste OXYFLAM II PRODIGE nu W000291558
- ensemble soudage compact 0 W000291566

Avec équipement soudage/coupage

W000291592

- poste OXYFLAM II PRODIGE nu W000291558
- ensemble soudage/coupage W000291575

Autonomie
8 HEURES
(avec buse
de 100 l/h)

► Modèle OXYFLAM II MINITOP

Sans équipement soudage

W000291559

Composition : chariot, bouteille MINITOP oxygène (1 m³),
bouteille MINITOP acétylène (0,8 m³).

Avec équipement soudage

W000291594

- poste OXYFLAM II MINITOP nu W000291559
- ensemble de soudage W000291568

Bouteilles de recharge

- Oxygène standard (1 m³) **C03009476**
- Oxygène MINITOP (1 m³) **C03009478**
- Acétylène standard (0,8 m³) **C03009477**
- Acétylène MINITOP (0,8 m³) **C03009479**



2015-423

2015-426

Chariot de recharge

- Chariot nu **W000378928**



2015-442

Équipements de brasage, soudage et coupage



3 ensembles complets prêts à l'emploi.

Les ensembles décrits dans cette page permettent d'équiper aussi bien les bouteilles des chariots OXYFLAM II que les grandes bouteilles pour les applications industrielles ou artisanales. **Ensembles montés de base avec antiretours pareflamme et testés unitairement.**

TESTÉ 100% UNITAIREMENT

Équipement soudage

Montage sur modèle OXYFLAM II PRODIGE

► Ensemble soudage 0 SI / MINIREG

W000291566

Composition :

- 2 détendeurs MINIREG acétylène et oxygène avec bonnettes de protection,
- 1 chalumeau FAREL 0 Si à sécurités incorporées avec jeu de 7 buses,
- 5 m de tuyau acétylène et oxygène Ø 6,3 mm,
- 1 paire de lunettes teinte 5,
- 1 allume gaz avec pierres à feu.



Montage sur modèle OXYFLAM II MINITOP

► Ensemble soudage 0 SI / TIPTOP

W000291568

Composition :

- 2 raccords TIPTOP pour connexion par vissage manuel sur les sorties gaz des bouteilles MINITOP,
- 1 chalumeau FAREL 0 Si à sécurités incorporées avec un jeu de 7 buses,
- 5 m de tuyau acétylène et oxygène Ø 6,3 mm,
- 1 paire de lunettes teinte 5,
- 1 allume gaz avec pierres à feu.



Équipement soudage / coupage

Montage sur modèle OXYFLAM II PRODIGE

► Ensemble soudage / coupage 0 MINIREG

W000291575

Composition :

- 2 détendeurs MINIREG acétylène et oxygène avec bonnettes de protection,
- 1 chalumeau FAREL 0 Si, 1 chalumeau coupeur COPEL 0,
- 5 m de tuyau acétylène et oxygène Ø 6,3 mm,
- 2 manchettes avec ARPF (Anti Retour Pare Flamme) SECURTOP 662,
- 1 paire de lunettes teinte 5,
- 1 allume gaz avec pierres à feu.



Conformité aux normes *

Chalumeaux : EN ISO 5172 • Détendeurs : EN ISO 2503
Raccords rapides : EN 561 - ISO 7289 • Tuyaux : EN ISO 3821
ARPF (Anti Retour Pare Flamme) : EN 730-1

* Valable pour l'ensemble des produits de la page.

OXYFLAM II

BOUTEILLES
SANS CONTRAT
BOUTEILLES PLEINES



OXYFLAM II PRODIGE

ENTRETIEN

Peinture martelée pour une **plus grande résistance aux rayures.**

Un matériel toujours en état, c'est un utilisateur satisfait.



Transport aisé
après l'achat grâce
à un conditionnement
adapté.

ERGONOMIE



NOTRE PRÉSENCE LOCALE

NOUS REND PLUS FORTS À L'INTERNATIONAL

125
ANNÉES D'EXPÉRIENCE

325+
ÉQUIPE DE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT MONDIALE



POLITIQUE DE SERVICE APRÈS-VENTE

L'activité de The Lincoln Electric Company® consiste à fabriquer et à vendre du matériel de soudage, des consommables et du matériel de coupe de haute qualité. Nous visons à répondre aux besoins de nos clients et à dépasser leurs attentes. Les acheteurs peuvent parfois demander à Lincoln Electric des informations ou des conseils sur l'utilisation de nos produits. Nos employés font de leur mieux pour répondre aux demandes des clients en fonction des informations qu'ils fournissent et de leurs connaissances sur l'application. Nos employés ne sont cependant pas en mesure de vérifier les informations fournies ni d'évaluer les exigences techniques pour un soudage spécifique. Par conséquent, Lincoln Electric ne justifie ni ne garantit aucune responsabilité quant à ces informations ou conseils. De plus, la communication de telles informations ou conseils ne crée, n'élargit, ni ne modifie aucune garantie sur nos produits. Toute garantie expresse ou implicite pouvant découler des informations ou des conseils, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou toute garantie d'adéquation à un usage particulier du client, est expressément rejetée.

Lincoln Electric est un fabricant réactif, mais la sélection et l'utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relèvent du contrôle exclusif du client et relèvent de sa seule responsabilité. De nombreuses variables indépendantes de la volonté de Lincoln Electric affectent les résultats obtenus en appliquant ces types de méthodes de fabrication et exigences de service.

Sujet à modification – Ces informations sont exactes au meilleur de nos connaissances à la date de l'impression. Veuillez consulter www.lincolnelectric.com pour des informations à jour.



www.lincolnelectriceurope.com

