

ASPECT® 200

Tehnologie de varf in sudarea TIG AC/DC

INVERTOR MONOFAZAT TIG AC/DC

Aspect® 200 incorporeaza functii avansate TIG AC & DC (patru forme de unda, curent pulsant, Balans si Offset reglabile) ceea ce il face ideal pentru cele mai pretentioase aplicatii de sudare TIG AC sau DC. Dispune de un panou frontal simplu, cu afisaje luminoase si un sistem de control inovator, direct din pistolul. Poate fi dotat cu grupul de racire COOL ARC® 24.



Procedee

MMA, TIG Pulsant,
TIG HF, LIFT TIG



lesire



Alimentare



De ce ASPECT® 200?

- » Performante excelente ale arcului
Amorsare premium HF, arc rapid & stabil, curent minim de 2 A
- » Functii avansate TIG AC & DC
Patru forme de unda, curent pulsant, Balans si Offset reglabile, panou de control simplu si inovativ, AC sinergic
- » Compatibilitate motogenerator
Ideal pentru utilizarea pe santier
- » Posibilitate sudare electrozi celulozici
- » Afisaj digital luminos
Butoane pentru reglare rapida, 9 memorii, posibilitate control curent sudare din pistolul
- » Eficienta energetica
Circuit de alimentare optimizat pentru reducerea consumului energetic
- » Design robust
Placi incapsulate, Design True HD (protectie speciala pt. utilizarea in medii dificile)
- » Sudarea excelenta a aluminiului

CARACTERISTICI TEHNICE

Cod	Tensiune de alimentare (50-60Hz)	Curent de sudare (A)	Durata activa	Siguranta fuzibila (A)	Consum efectiv (A)	Tensiune de mers in gol (V DC)	Greutate (kg)	Dimensiuni h x l x L (mm)	Indice de protectie
K14189-1	115V/230V/ 1Ph +/- 15%	2-200	200A@35% 130A@100%	16A	16	107	23	419 x 246 x 506	IP23

COMENZI PANOU FRONTAL



- 1 Afisaj tensiune (V) si curent (A) / Parametri / Alarmer
- 2 LED Tensiune alimentare / Supraincalzire / Comanda dist. / LED VRD
- 3 Polaritate / Procedee / 2T/4T / Mod AC
- 4 Afisaj memorii / Butoane pt. memorarea si apelarea programelor (9 memorii)
- 5 Encoder pentru setare valori
- 6 TIG secvential/ TIG pulsat / Meniuri avansate

PT. COMANDA

Denumire	Cod
ASPECT 200	K14189-1
KIT 35C50	W000011139
PROTIG NGS 30 EB C5B-S - 200A@35% - 5m	W000278398-2
PROTIG NGS 30 EB C5B-S - 200A@35% - 8m	W000278399-2
PROTIG NGS 10W EB C5B-S - 220A@100% - 5m	W000278402-2
PROTIG NGS 10W EB C5B-S - 220A@100% - 8m	W000278403-2
Pedala de comanda	K870
Dispozitiv de comanda de la distanta (15 m)	K14147-1
Extensie cablu pt. comanda la distanta (15 m)	K14148-1
Cool Arc 24	K14190-1
Lichid de racire FREEZCOOL	W000010167
Carucior CART 24	K14191-1



CART 24

- Design robust
- Roti mari
- Intrare joasa butelie
- Conectarea modulelor fara scule
- Cleme speciale pt. tuburile cu baghete
- Stabilitate crescuta datorita franelor cu suport



Compartiment de stocare pentru consumabile si scule

COOL ARC 24



- Indicator nivel umplere
- Design simplu si modular
- Pompa puternica
- Silentios

FREEZCOOL

Concept special pentru racirea pistolurilor de sudare.



9,6 litri

- Rezistivitate electrica crescuta
- Protectie antiinghet - pana la -27 °C
- Anticoroziv

SELECTIE

