

### CLASSIQUES

#### OXYJUNIOR / MINIREG

**DÉTENDEUR CONFORME  
À LA NORME EN ISO 2503**

Détendeur à membrane, léger, idéal pour les bouteilles portables type OXYFLAM, ROLLERFLAM.

Conformes aux normes EN ISO 2503, EN 560, ISO 5171 et UNI pour utilisation professionnelle dans les opérations de coupage, soudage et chauffage oxygaz.



Fiche technique



**OXYGÈNE**

#### Caractéristiques :

- Corps en laiton moulé et filtre à l'entrée pour bloquer les micro-impuretés du gaz.
- Stabilité de distribution élevée.
- Système de réglage à membrane.
- Mano-débitmètre.
- Volant de réglage imperdable.
- Manomètres compacts pour réduire l'encombrement.
- Raccord de sortie pour tuyau Ø 6,3 mm.
- Raccord de sortie avec raccord cannelé pour tuyau Ø 6,3 mm et écrou G1/4" pour Mélange Argon/CO<sub>2</sub>.
- Calotte de protection manomètres (en standard).
- Test unitaire à 100%.



**ACÉTYLÈNE**

Gaz	Type	P bar		Débit Nm <sup>3</sup> /h	Raccord entrée	Raccord sortie	Référence
		Alim.	Détente				
Oxygène	Avec bonnettes	200	10	15	NF-F	M 16 x 150 D + douille Ø 6 mm	W000500068 <sup>(1)</sup> W000500099
Acétylène	Avec bonnettes	25	< 1,5	1,0	NF-H	M 16 x 150 G + douille Ø 6 mm	W000500069 <sup>(1)</sup> W000500100
GPL	-	-	1,5	6,5	GPL	Ø 10 mm	W000500102
Débitlitre 20 L	-	200	-	16 l/min	C	6,3 mm	W000500101

<sup>(1)</sup> Marque SAF-FRO



**ARGON / CO<sub>2</sub> AVEC  
MANO-DÉBITMÈTRE**