

COUPEURS

3 versions de raccord QUICKMATIC II peuvent être montées avec le SIRIOCOPT/ COPEL 1 PLUS :

QUICKMATIC II avec SECURTOP 662 :

le pare-flamme est intégré dans le QUICKMATIC II. Vous choisissez la sécurité en utilisant ce raccord avec pare-flamme le plus près possible de la flamme.

QUICKMATIC II sortie fileté :

En standard en G3/8, gauche et droite. Les équipements (tuyau avec kit de raccordement, antiretour à visser) pourraient être vissés directement.

QUICKMATIC II sortie tuyau bi-étagé :

disponible pour tuyaux de Ø 6,3 et Ø 10 mm. Les tuyaux peuvent être assemblés directement à la sortie avec un collier simple oreille.

Référence
W000400169



Référence	
GC	W000386362
OX	W000386363



Référence	
OX + GC	W00011015



SIRIOCOPT / COPEL 1 PLUS avec QUICKMATIC II / Antiretour pare-flamme :

Désignation	Tête de coupe	Angle de la tête	Levier ou robinet	Longueur	Capacité de coupe	QUICKMATIC II avec SECURTOP 662	Référence
SIRIOCOPT	G1	90°	Levier	500 mm	0 - 300 mm	Douille porte-tuyau 6,3 - 10 mm	W000400130 ⁽¹⁾
		120°					W000401277 ⁽¹⁾
COPEL 1 PLUS	90°	W000400128					

⁽¹⁾ Marque SAF-FRO

Autres versions sans QUICKMATIC II :

Désignation	Tête de coupe	Angle de la tête	Levier ou robinet	Longueur	Connexion d'entrée	Capacité de coupe	Référence
SIRIOCOPT	G1	90°	Levier	500 mm	Raccord rapide mâle	0 - 300 mm	W000384608
				800 mm			W000384609
		120°		500 mm			W000384610
				800 mm			W000384611
				1200 mm			W000384612
				1500 mm			W000384613

