LG 系列空冷气保护焊枪

产品名称	规格 (额定电流@暂载率)
LG 201C	200A@60% CO_2, 180A@60% Ar+ CO_2
LG 351C	350A@60% CO_2, 300A@60% Ar+ CO_2
LG 501C	500A@60% CO_2, 420A@60% Ar+ CO_2



产品描述	订货号
LG 201C	
LG 201C, 200A 气保护焊枪3米, 林肯电气接口	K60136-3L
LG 201C, 200A 气保护焊枪4米, 林肯电气接口	K60136-4L
LG 201C, 200A 气保护焊枪5米, 林肯电气接口	K60136-5L
LG 351C	
LG 351C, 350A 气保护焊枪3米, 亚式接口	K60111-3
LG 351C, 350A 气保护焊枪4米, 亚式接口	K60111-4
LG 351C, 350A 气保护焊枪4.5米, 亚式接口	K60111-45
LG 351C, 350A 气保护焊枪5米, 亚式接口	K60111-5
LG 351C, 350A 气保护焊枪 6米, 亚式接口	K60111-6
LG 351C, 350A 气保护焊枪3米, 欧式接口	K60111-3E
LG 351C, 350A 气保护焊枪4米, 欧式接口	K60111-4E
LG 351C, 350A 气保护焊枪4.5米, 欧式接口	K60111-45E
LG 351C, 350A 气保护焊枪5米, 欧式接口	K60111-5E
LG 351C, 350A 气保护焊枪3米, 林肯电气接口	K60111-3L
LG 351C, 350A 气保护焊枪4米, 林肯电气接口	K60111-4L
LG 351C, 350A 气保护焊枪4.5米, 林肯电气接口	K60111-45L
LG 351C, 350A 气保护焊枪5米, 林肯电气接口	K60111-5L
LG 351C-AL, 350A 气保护焊枪3米, 欧式接口-铝焊	K60111-3AE
LG 351C-AL, 350A 气保护焊枪4米, 欧式接口-铝焊	K60111-4AE
LG 501C	
LG 501C, 500A 气保护焊枪3米, 亚式接口	K60110-3
LG 501C, 500A 气保护焊枪3.5米, 亚式接口	K60110-35
LG 501C, 500A 气保护焊枪4米, 亚式接口	K60110-4
LG 501C, 500A 气保护焊枪4.5米, 亚式接口	K60110-45
LG 501C, 500A 气保护焊枪5米, 亚式接口	K60110-5
LG 501C, 500A 气保护焊枪 6米, 亚式接口	K60110-6
LG 501C, 500A 气保护焊枪3米, 欧式接口	K60110-3E
LG 501C, 500A 气保护焊枪4米, 欧式接口	K60110-4E
LG 501C, 500A 气保护焊枪4.5米, 欧式接口	K60110-45E
LG 501C, 500A 气保护焊枪5米, 欧式接口	K60110-5E
LG 501C, 500A 气保护焊枪3米, 林肯电气接口	K60110-3L
LG 501C, 500A 气保护焊枪4米, 林肯电气接口	K60110-4L
LG 501C, 500A 气保护焊枪4.5米, 林肯电气接口	K60110-45L
LG 501C, 500A 气保护焊枪5米, 林肯电气接口	K60110-5L
LG 501C-AL, 500A 气保护焊枪3米, 欧式接口-铝焊	K60110-3AE
LG 501C-AL, 500A 气保护焊枪4米, 欧式接口-铝焊	K60110-4AE



林肯电气接口



亚式接口



欧式接口

LG 系列空冷气保护焊枪



常用易损件- LG 201C / LG 351C/ LG 501C系列

产品描述	订货号	LG201C	LG351C (亚式)	LG351C (欧式)	LG351C (林肯电气式)	LG351C-AL (铝焊)	LG501C (亚式)	LG501C (欧式)	LG501C (林肯电气式)	LG501C-AL (铝焊)
①喷嘴										
直喷嘴	KP61129-1	---	○	○	○	○	---	---	---	---
锥形喷嘴	KP61129-2	---	●	●	●	●	---	---	---	---
锥形喷嘴	KP61129-3	●	---	---	---	---	---	---	---	---
直喷嘴	KP61130-1	---	---	---	---	---	○	○	○	○
锥形喷嘴	KP61130-2	---	---	---	---	---	●	●	●	●
②导电嘴										
导电嘴 0.8mm, 紫铜	KP61128-08B1	○	○	○	○	---	---	---	---	---
导电嘴 0.8mm, 铬镐铜	KP61128-08B2	○	○	○	○	---	---	---	---	---
导电嘴 1.0mm, 紫铜	KP61128-10B1	○	○	○	○	---	---	---	---	---
导电嘴 1.0mm, 铬镐铜	KP61128-10B2	○	●	●	●	---	---	---	---	---
导电嘴 1.2mm, 紫铜	KP61128-12B1	○	○	○	○	---	○	○	○	---
导电嘴 1.2mm, 铬镐铜	KP61128-12B2	●	○	○	○	---	●	●	●	---
导电嘴 1.2mm, 铝焊	KP61128-12AL	---	---	---	---	●	---	---	---	●
导电嘴 1.4mm, 紫铜	KP61128-14B1	---	---	---	---	---	○	○	○	---
导电嘴 1.4mm, 铬镐铜	KP61128-14B2	---	---	---	---	---	○	○	○	---
导电嘴 1.6mm, 紫铜	KP61128-16B1	---	---	---	---	---	○	○	○	---
导电嘴 1.6mm, 铬镐铜	KP61128-16B2	---	---	---	---	---	○	○	○	---
导电嘴 1.6mm, 铝焊	KP61128-16AL	---	---	---	---	○	---	---	---	○
导电嘴 2.0mm, 紫铜	KP61128-20B1	---	---	---	---	---	○	○	○	---
导电嘴 2.0mm, 铬镐铜	KP61128-20B2	---	---	---	---	---	○	○	○	---
③导电嘴座										
导电嘴座	KP61134-1	---	---	---	---	---	●	●	●	●
导电嘴座	KP61134-2	---	●	●	●	●	---	---	---	---
④气体分流器										
气体分流器	KP61132-1	---	●	●	●	●	---	---	---	---
气体分流器	KP61132-2	---	---	---	---	---	●	●	●	●
⑤绝缘体										
绝缘体	KP61133-1	---	●	●	●	●	---	---	---	---
绝缘体	KP61133-2	---	---	---	---	---	●	●	●	●
⑥枪颈										
直枪颈	KP61135-1	---	○	○	○	○	---	---	---	---
弯枪颈	KP61135-2	---	●	●	●	●	---	---	---	---
直枪颈	KP61135-3	○	---	---	---	---	---	---	---	---
弯枪颈	KP61135-4	●	---	---	---	---	---	---	---	---
直枪颈	KP61136-1	---	---	---	---	---	○	○	○	○
弯枪颈	KP61136-2	---	---	---	---	---	●	●	●	●

● 标配 ○ 选配

常用易损件- LG 201C/LG 351C/LG 501C系列

产品描述	订货号	LG201C	LG351C (亚式)	LG351C (欧式)	LG351C (林肯电气式)	LG351C-AL (铝焊)	LG501C (亚式)	LG501C (欧式)	LG501C (林肯电气式)	LG501C-AL (铝焊)
导丝管										
导丝管 0.8-1.0mm焊丝, X米(X=3/4/4.5/5/6)	KP61139-16-XM (X=3/4/45/5/6)	---	○	---	---	---	---	---	---	---
导丝管 0.8-1.0mm焊丝, X米欧式(X=3/4/4.5/5)	KP61139-16E-XM (X=3/4/45/5)	---	---	○	---	---	---	---	---	---
导丝管 0.8-1.0mm焊丝, X米林肯式(X=3/4/4.5/5)	KP61139-16L-XM (X=3/4/45/5)	---	---	---	○	---	---	---	---	---
导丝管 1.0-1.2mm焊丝, X米(X=3/4/4.5/5/6)	KP61139-18-XM (X=3/4/45/5/6)	---	●	---	---	---	○	---	---	---
导丝管 1.0-1.2mm焊丝, X米欧式(X=3/4/4.5/5)	KP61139-18E-XM (X=3/4/45/5)	---	---	●	---	---	---	○	---	---
导丝管 1.0-1.2mm焊丝, X米林肯式(X=3/4/4.5/5)	KP61139-18L-XM (X=3/4/45/5)	---	---	---	●	---	---	---	○	---
导丝管 1.2-1.6mm焊丝, X米 (X=3/4/4.5/5/6)	KP61139-22-XM (X=3/4/45/5/6)	---	---	---	---	---	●	---	---	---
导丝管 1.2-1.6mm焊丝, X米欧式(X=3/4/4.5/5)	KP61139-22E-XM (X=3/4/45/5)	---	---	---	---	---	---	●	---	---
导丝管 1.2-1.6mm焊丝, X米林肯式(X=3/4/4.5/5)	KP61139-22L-XM (X=3/4/45/5)	---	---	---	---	---	---	---	●	---
Teflon 导丝管1.2mm焊丝, X米欧式(X=3/4)	KP61140-22E-XM (X=3/4)	---	---	---	---	○	---	---	---	○
石墨导丝管 1.2mm焊丝, X米欧式(X=3/4)	KP61140-23GE-XM (X=3/4)	---	---	---	---	●	---	---	---	●
Teflon 导丝管 1.0-1.2mm 焊丝, X米(X=3/4/4.5/5/6)	KP61140-24-XM (X=3/4/45/5/6)	---	○	---	---	---	---	---	---	---
Teflon 导丝管 1.0-1.2mm 焊丝, X米欧式(X=3/4/4.5/5)	KP61140-24E-XM (X=3/4/45/5)	---	---	○	---	---	---	---	---	---
Teflon 导丝管 1.0-1.2mm 焊丝, X米林肯式(X=3/4/4.5/5)	KP61140-24L-XM (X=3/4/45/5)	---	---	---	○	---	---	---	---	---
石墨导丝管1.6mm焊丝, X米欧式(X=3/4)	KP61140-26GE-XM (X=3/4)	---	---	---	---	○	---	---	---	○
Teflon 导丝管 1.2-1.6mm 焊丝, X米(X=3/4/4.5/5/6)	KP61140-28-XM (X=3/4/45/5/6)	---	---	---	---	---	○	---	---	---
Teflon 导丝管 1.2-1.6mm 焊丝, X米欧式(X=3/4/4.5/5)	KP61140-28E-XM (X=3/4/45/5)	---	---	---	---	○	---	○	---	○
Teflon 导丝管 1.2-1.6mm 焊丝, X米林肯式(X=3/4/4.5/5)	KP61140-28L-XM (X=3/4/45/5)	---	---	---	---	---	---	---	○	---
导丝管 0.8-1.0mm焊丝, X米(X=3/4/5)	KP61857-16L-XM (X=3/4/5)	○	---	---	---	---	---	---	---	---
导丝管1.0-1.2mm焊丝, X米(X=3/4/5)	KP61857-18L-XM (X=3/4/5)	●	---	---	---	---	---	---	---	---

● 标配　○ 选配

客户协助政策

林肯电气的业务是制造和销售高质量的焊接设备、自动化焊接系统、耗材和切割设备。我们面临的挑战是满足作为各自领域专家的客户的需求，并超越他们的期望。有时，购买者可能会向林肯电气询问有关他们使用我们产品的信息或技术信息。我们的员工会根据购买者提供的产品信息和类型以及他们对应用程序的了解，尽最大努力回应购买者的询问。然而，我们的员工无法核实购买者所提供的信息或评估购买者关于特定焊接件的工程要求，也无法针对特定情况提供工程建议。因此，林肯电气不就此类信息或对话提供任何保证或担保，也不承担任何责任。此外，提供此类信息或技术信息并不会产生、扩大或更改我们的任何产品保修责任范畴。在此，我们明确否认任何明示或暗示的保修承诺的表达，这包括任何适销性或任何适用于客户特定目的或任何其他等效或类似保证的保修承诺表达。

林肯电气是一家负责任的制造商，但产品类型的定义以及林肯电气销售的特定产品的选择和使用则完全由客户控制，并由客户独自承担责任。许多超出林肯电气控制范围的变量会对应用这些产品类型的制造方法和服务要求所获得的结果产生不可控的影响。

截止付印之前，本资料已反映了最精确的信息，如需最新信息，请参考: www.lincolnelectric.com

授权代理商：

本手册所涉及的相关实验数据、统计资料、调查结果，均来自于林肯电气实验室。除特殊说明外，焊机产品相关实验均按照国际通用标准IEC60974-1进行测试；焊材产品相关实验均按照AWS标准进行测试，焊材产品实验具体适用标准详见各产品网站页面标注。

本手册涉及的个别用于林肯电气产品描述的极限词语，仅在林肯电气公司的产品范围内进行比对，不涉及与任何其他公司产品的比较，且仅面向林肯电气客户作为林肯电气产品使用的技术性概括指导，不作为产品推销使用，非广告宣传用语！

林肯电气管理（上海）有限公司
上海市宝山区沪太路 5008 弄 195 号
售后服务热线：400 820 9755
www.lincolnelectric.com

LINCOLN ELECTRIC