

Pistola Porta Carrete Magnum[®] PRO 100SG

Procesos

MIG

Número del producto

K3269-1

Salida nominal – Ciclo de corriente/trabajo

130A/30 %

Longitud del cable

10 pies. (3.0 m)

Rangos de tamaño del alambre –

pulg. (mm)

.030-.035 (0,8-0,9)

Peso/dimensiones (A x A x P)

3.5 lbs. (1.6 kg)

15.75 x 10.50 x 4.25

(400 x 267 x 108 mm)

Desempeño de alimentación preciso del alambre de aluminio suave.

La pistola Porta Carrete Magnum[®] PRO 100SG es la manera más económica de agregar rendimiento de alimentación de alambre confiable y preciso para alambre de aluminio suave. Es fácil de configurar para soldadores ocasionales y con experiencia para los alimentadores o soldadoras de alambre compactos de Lincoln Electric.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Partes de Repuesto Premium Magnum[®] PRO** - Puntas de contacto y difusores de larga duración Copper Plus[™] con roscas Anti-Seize[™].
- ▶ **Ligera** solo 3.5 lbs. (1.6 kg).
- ▶ **Para todas las aleaciones de aluminio** – Los diámetros de alambre recomendados pueden ser alimentados con el mismo rodillo de alimentación y conjunto de liners.
- ▶ **Agarre ergonómico** y diseño balanceado.
- ▶ **Gatillo mecánico de recorrido completo** – Excelente respuesta incluso a utilizando guantes de soldadura.
- ▶ **Cable de pistola de 10 pies (3.0 m)** - El conector de pistola ofrece conexiones rápidas a la máquina de soldar.
- ▶ **Sin necesidad de pistolas caras o módulos adaptadores voluminoso.**
- ▶ **Estuche resistente** - Protege la pistola durante el transporte y almacenamiento.

APLICACIONES

- ▶ **Fabricación ligera**
- ▶ **Proyectos rápidos y reparación**



QUÉ INCLUYE

- ▶ Pistola Porta Carrete con cable de 10 pies (3.0 m)
- ▶ Carrete de alambre de aleación de aluminio de .035 pulg. (0.9 mm) 4043 ED030308
- ▶ Rodillo de alimentación de .030-.035 pulg. de (0.8-0.9 mm)
- ▶ Puntas de contacto (Cant. 3) KP2744-035T
- ▶ Arnés eléctrico con interruptor de palanca (debe ser instalado en la fuente de alimentación)
- ▶ Estuche resistente

FUENTES DE ENERGÍA RECOMENDADAS

- ▶ POWER MIG[®] 216
- ▶ POWER MIG[®] 140C
- ▶ POWER MIG[®] 180C
- ▶ POWER MIG[®] 180 Dual
- ▶ SP-140T
- ▶ SP-180T

POLÍTICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE

El negocio de The Lincoln Electric Company es la fabricación y venta de equipo y consumibles de soldadura y equipo de corte de alta calidad. Nuestro desafío es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas. En ocasiones los clientes pueden solicitar a Lincoln Electric información o consejos sobre el uso de nuestros productos. Nuestros empleados responden a las consultas en la medida de sus posibilidades con base en la información que el cliente les proporciona y al conocimiento que puedan tener con respecto a la aplicación. Sin embargo, nuestros empleados no están en la posición de verificar la información proporcionada ni de evaluar los requisitos de ingeniería de un proyecto de soldadura en particular. Por eso, Lincoln Electric no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o consejo. Además, la expresión de dicha información o consejo no crea, expande ni altera ninguna garantía sobre nuestros productos. Cualquier garantía expresa o implícita que pudiera surgir de la información o el consejo, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para el propósito particular de un cliente se rechaza específicamente.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y el uso de los productos específicos vendidos por Lincoln Electric están únicamente dentro del control del cliente y son de su exclusiva responsabilidad. Muchas variables que están fuera del control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requisitos de servicio.

Sujeto a cambios – Esta información es precisa a nuestro leal saber y entender al momento de la impresión. Vaya a www.lincolnelectric.com para conocer las actualizaciones de la información.

PARTES DE REPUESTO

NÚMERO DE ORDEN	Descripción
KP2744-030T	Punta de contacto de .030 (0.8 mm), paquete de 10
KP2744-035T	Punta de contacto de .035 (0.9 mm), paquete de 10
KP3076-1	Difusor de gas
KP3075-1-50F	Conjunto de Conos de pistola
KP3325-1	Conjunto de Cuellos de pistola
KP2529-2	Conjunto de rodillos de alimentación
KP2632-1	Conjunto de liners

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Número del producto	Longitud del cable pies (m)	Rango de tamaños de alambre pulg. (mm)	Corriente/Ciclo de trabajo de salida nominal	Dimensiones A x A x P pulgadas (mm)	Peso neto en libras (kg)
Magnum [®] PRO 100SG	K3269-1	10 (3.0)	.030-.035 (0.8-0.9)	130A/30 %	15.75 x 10.50 x 4.25 (400 x 267 x 108)	3.5 (1.6)

THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY

22801 St. Clair Avenue • Cleveland, Ohio • 44117-1199 • EE.

UU.

TEL.: +1.216-481-8100 • www.lincolnelectric.com

