

MONTAGE SUR DÉTENDEURS

SECURTOP 690TH

Arrêtent les retours de flamme, les retours de gaz et sont dotés d'une sécurité thermique.

Les SECURTOP 690 TH sont conformes à la norme EN ISO 5175-1.

Caractéristiques :

- Dotés d'un dispositif antiretour de gaz (NV).
- Arrêtent les retours de flamme à travers le clapet antiretour de flamme (FA).
- Un clapet bloque définitivement le débit de gaz en cas de surtempérature (TV).
- Chaque dispositif est testé à 100%.



**GRAND DÉBIT
PERTE DE CHARGE RÉDUITE**

Gaz	Oxygène (O)	Acétylène (A)	Propane (P)	Éthylène (E)	Méthane (M)	Hydrogène (I)
Pression fonctionnement	15 bar	1,5 bar	5,0 bar	5,0 bar	5,0 bar	3,5 bar
Débit gaz	77,4 m ³ /h	13,2 m ³ /h	29,3 m ³ /h	33,2 m ³ /h	45,5 m ³ /h	60 m ³ /h
Température de fonctionnement	Max 100°C					
Filetage	G3/8, M16x150 Droite		G3/8, M16x150 Gauche			
Mesures et poids	diamètre		longueur		poids	
	22 mm		83 mm		152 g	

		Référence
Oxygène	SECURTOP 690TH O 77MC IN G3-8 DROIT OUT G3-8 DROIT	W000381765
	SECURTOP 690TH M16x150 D	W000381763
Gaz combustible	SECURTOP 690TH O 77MC IN G3-8 GAUCHE OUT G3-8 GAUCHE	W000381767
	SECURTOP 690TH M16x150 G	W000381766